



Cambiago - Città metropolitana di Milano

Ristrutturazione auditorium Via Vittorio Veneto Cambiago (MI)

ANALISI DEI PREZZI

Committente: Stucchi Servizi Ecologici S.r.l.

Data: 26/08/2026

Il tecnico:

Arch. Massimo Cozzi



STUCCHI
SERVIZI
ECOLOGICI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 AP_EDL01	<p>Isolamento termico sotto pavimento, realizzato con lastre di schiuma polyiso tipo Stiferite GT o similare; conduttività termica W/mK 0,022, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori: - 100 mm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [B13019i] Poliuretano espanso in pannelli costituito da schiuma polyis ... requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm: spessore 100 mm mq</p> <p>(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati</p> <p>di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h</p> <p>(E) [LOM252.RU.00.00.00.0015.-*] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati</p> <p>di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h</p> <p>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (41.13) euro</p> <p>Sommano euro Utili Impresa 10% * (47.30) euro</p> <p>T O T A L E euro / mq</p>	1,050	24,99	26,24	---
		0,250	32,48	8,12	---
		0,250	27,06	6,77	---
				41,13	
				6,17	
				47,30	
				4,73	
				52,03	
Nr. 2 AP_EDL02	<p>Sovrapprezzo per maggiorazione spessore lastra interna in poliuretano, per ogni cm di spessore.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [CAM - MC.10.300.0100.c] Lastre di schiuma polyiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, ...imi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:- spessore 40 mm e λ 0,028 W/mK</p> <p>di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 79.08%; ATT/AT= 0.00%; m²</p> <p>(E) [CAM - MC.10.300.0100.d] Lastre di schiuma polyiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, ...imi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:- spessore 50 mm e λ 0,028 W/mK</p> <p>di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 79.05%; ATT/AT= 0.00%; m²</p> <p>(E) [LOM252.RU.00.00.00.0010.-*] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati</p> <p>di cui MDO/RU= 79.06%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h</p> <p>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.92) euro</p> <p>Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.66) euro</p> <p>T O T A L E euro / mq*cm</p>	-1,000	18,74	-18,74	---
		1,000	22,15	22,15	---
		0,050	30,12	1,51	---
				4,92	
				0,74	
				5,66	
				0,57	
				6,23	
Nr. 3 AP_EDL03	<p>FORMAZIONE DI CONTROPARETE, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doppia lastra in cartongesso standard tipo Knauf GKB o similare sp.12,5mm - Barriera al vapore - Pannello isolante a parete in lana minerale - sp 60mm (0,032 W/mk) - Pannello isolante a parete NaturBoard Timber comfort o similare - sp 100mm (0,034 W/mk) <p>Il tutto comprensivo di armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [B23038a] Barriera al vapore in polietilene estruso: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido mq</p> <p>(E) [LOM252.RM.12.10.00.Od004.0010.-_CAM*] Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finit ...lega alluminio generico; finitura: retinata polirinforsata; funzione: barriera al vapore; impiego: pannello autoportante 1 m²</p> <p>(E) [LOM252.RM.12.10.00.Od004.0015.0_CAM*] Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finit ...lega alluminio generico; finitura: retinata polirinforsata; funzione: barriera al vapore; impiego: pannello autoportante 1 m² * cm</p>	1,000	1,54	1,54	---
		1,000	14,92	14,92	---
		2,000	3,66	7,32	---
	A R I P O R T A R E			23,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			23,78	
	(E) [LOM252.RM.12.10.05.Od001.0075.a_CAM*] Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; ... spessore [kPa] = 7,5 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti 1 m ²	1,000	9,06	9,06	---
	(E) [CAM - MC.10.300.0030.b] Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, ... trazione nel senso dello spessore $\geq$ kPa 7,5, reazione al fuoco in Euroclasse A1; negli spessori:- per ogni 10 mm in più di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 78.80%; ATT/AT= 0.00%; m ² x cm	4,000	1,84	7,36	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ... ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	0,500	32,48	16,24	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0015.*] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ... ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	0,500	27,06	13,53	---
	(E) [LOM252.RM.38.15.95.R0001.1250.*] Ferramenta viteria di metallo ferro 1 kg	0,500	1,23	0,62	---
	(E) [LOM252.RM.07.15.05.Sb004.0250.*] Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finit ... rature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo 1 m	2,000	3,42	6,84	---
	(E) [LOM252.RM.07.15.05.Sb004.0000.*] Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura ... rature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo 1 m	1,000	2,91	2,91	---
	(E) [LOM252.RM.30.10.25.Oa002.0250.*] Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: rasature; grammatura [g/m ²] $\leq$ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili 1 m ²	1,000	1,30	1,30	---
	(E) [LOM252.RM.38.15.95.R0000.0000.*] Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsolfitti murature 1 100 pz	0,350	0,93	0,33	---
	(E) [LOM252.RM.07.10.25.H0002.0010.a*] Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; i ... zi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale 1 m ²	2,000	2,04	4,08	---
	(E) [LOM252.RM.20.10.00.H0000.0000.*] Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre 100 kg	0,050	24,31	1,22	---
	Sommano euro			87,27	
	Spese Generali 15.00% * (87.27) euro			13,09	
	Sommano euro			100,36	
	Utili Impresa 10% * (100.36) euro			10,04	
	T O T A L E euro / m²			110,40	
Nr. 4 AP_ED1.04	Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata costituito da doghe in alluminio preverniciato o anodizzato, di spessore adeguato secondo specifica di progetto, installate su sottostruttura portante in acciaio zincato (questa compresa), opportunamente dimensionata e ancorata al supporto esistente. La lavorazione comprende: -fornitura e posa della sottostruttura completa di staffe, profili, distanziatori e sistemi di fissaggio; -posa delle doghe con sistema a incastro e/o fissaggio meccanico (a vista o a scomparsa); -fornitura e posa di accessori e pezzi speciali (profili di partenza, chiusura, angolari, giunti, scossaline, ecc.); -esecuzione di tagli, adattamenti e allineamenti; -noli, sollevamenti, ponteggi e mezzi d'opera; -assistenza murarie e oneri per la sicurezza; -pulizia finale. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [LOM252.1C.22.100.0010.a*] Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg	5,000	1,44	7,20	---
	(E) [C53008b] Frangisole in alluminio a lamelle orizzontali fisse, compost ... lamiera di alluminio pressopiegata di altezza 1 ÷ 6,5 m: lamelle con larghezza da 15 cm e lunghezza telaio da: 2 ÷ 2,5 m mq	1,000	123,10	123,10	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ... ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	0,300	32,48	9,74	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0010.*] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ... ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati di cui MDO/RU= 79.06%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	0,300	30,12	9,04	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0015.*] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ... ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore				
	A R I P O R T A R E			149,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			149,08	
	e assimilati di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	0,300	27,06	8,12	---
	(E) [LOM252.RM.38.15.95.R0001.1250.-*] Ferramenta viteria di metallo ferro 1 kg	2,500	1,23	3,08	---
	(E) [LOM252.RM.26.10.05.Sb028.0000.-*] Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; funzione: strutturale 1 kg	5,000	2,22	11,10	---
	(E) [LOM252.RM.26.10.05.Sa000.0000.-*] Profilato di lega alluminio generico; funzione: strutturale 1 kg	2,700	6,00	16,20	---
	Sommano euro			187,58	
	Spese Generali 15.00% * (187.58) euro			28,14	
	Sommano euro			215,72	
	Utili Impresa 10% * (215.72) euro			21,57	
	T O T A L E euro / mq			237,29	
Nr. 5 AP_EDL05	Assistenza per la esecuzione di impianti elettrici, meccanici, idrici e sanitari, per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. E L E M E N T I: (E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati (qt=8*15) di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	120,000	32,48	3'897,60	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0015.-*] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati (qt=8*15) di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	120,000	27,06	3'247,20	---
	Sommano euro			7'144,80	
	Spese Generali 15.00% * (7 144.80) euro			1'071,72	
	Sommano euro			8'216,52	
	Utili Impresa 10% * (8 216.52) euro			821,65	
	T O T A L E euro / a corpo			9'038,17	
Nr. 6 AP_EDL06	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisoriale di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm E L E M E N T I: (E) [1C.01.100.0020.b*] Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. ...mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm di cui MDO/RU= 60.12%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 19.02%; m² x cm	1,000	1,29	1,29	---
	Sommano euro			1,29	
	Spese Generali 15.00% * (1.29) euro			0,19	
	Sommano euro			1,48	
	Utili Impresa 10% * (1.48) euro			0,15	
	T O T A L E euro / m² x cm			1,63	
Nr. 7 AP_EDL07	Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm E L E M E N T I: (E) [1C.04.350.0030.a*] Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impie ...iverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 79.02%; ATT/AT= 0.00%; m³	1,000	3,88	3,88	---
	Sommano euro			3,88	
	Spese Generali 15.00% * (3.88) euro			0,58	
	Sommano euro			4,46	
	Utili Impresa 10% * (4.46) euro			0,45	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / m³			4,91	
Nr. 8 AP_ED1.08	Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo C20/25 E L E M E N T I: (E) [1C.05.350.0010*] Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo C20/25 di cui MDO/RU= 15.98%; MAT/PR= 61.34%; ATT/AT= 1.55%; m² x cm	1,000	1,53	1,53	---
	Sommano euro			1,53	
	Spese Generali 15.00% * (1.53) euro			0,23	
	Sommano euro			1,76	
	Utili Impresa 10% * (1.76) euro			0,18	
	T O T A L E euro / m² x cm			1,94	
Nr. 9 AP_ED1.09	Sovrapprezzo agli intonaci completi (rinzafo+rustico+finitura) per esecuzione su pilastri isolati, archi, volte, pareti curve, pareti scala, sottorampe; compresi i maggiori oneri per i piani di lavoro interni E L E M E N T I: (E) [1C.07.450.0010*] Sovrapprezzo agli intonaci completi (rinzafo+rustico+finitu ...i isolati, archi, volte, pareti curve, pareti scala, sottorampe; compresi i maggiori oneri per i piani di lavoro interni di cui MDO/RU= 79.01%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m²	1,000	5,72	5,72	---
	Sommano euro			5,72	
	Spese Generali 15.00% * (5.72) euro			0,86	
	Sommano euro			6,58	
	Utili Impresa 10% * (6.58) euro			0,66	
	T O T A L E euro / m²			7,24	
Nr. 10 AP_ED1.10	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti E L E M E N T I: (E) [1C.08.050.0060*] Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti di cui MDO/RU= 48.74%; MAT/PR= 30.32%; ATT/AT= 0.00%; m² x cm	1,000	2,19	2,19	---
	Sommano euro			2,19	
	Spese Generali 15.00% * (2.19) euro			0,33	
	Sommano euro			2,52	
	Utili Impresa 10% * (2.52) euro			0,25	
	T O T A L E euro / m² x cm			2,77	
Nr. 11 AP_ED1.11	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti E L E M E N T I: (E) [1C.08.100.0060*] Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (sp ...mo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti di cui MDO/RU= 37.40%; MAT/PR= 41.55%; ATT/AT= 0.00%; m² x cm	1,000	2,85	2,85	---
	Sommano euro			2,85	
	Spese Generali 15.00% * (2.85) euro			0,43	
	Sommano euro			3,28	
	Utili Impresa 10% * (3.28) euro			0,33	
	T O T A L E euro / m² x cm			3,61	
Nr. 12 AP_ED1.12	Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 13 AP_ED1.12	(E) [1C.18.150.0060*] Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti di cui MDO/RU= 38.53%; MAT/PR= 40.37%; ATT/AT= 0.00%; m²	1,000	4,30	4,30	---
	Sommano euro			4,30	
	Spese Generali 15.00% * (4.30) euro			0,65	
	Sommano euro			4,95	
	Utili Impresa 10% * (4.95) euro			0,50	
	T O T A L E euro / m²			5,45	
Nr. 13 AP_ED1.12	Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici interni con malta, su intonaco rustico (questo da computare a parte)	1,000	6,03	6,03	---
	E L E M E N T I:				
	(E) [1C.19.050.0070*] Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici interni con malta, su intonaco rustico (questo da computare a parte) di cui MDO/RU= 58.53%; MAT/PR= -17.06%; ATT/AT= 0.00%; m²			6,03	
	Sommano euro			6,03	
	Spese Generali 15.00% * (6.03) euro			0,90	
	Sommano euro			6,93	
	Utili Impresa 10% * (6.93) euro			0,69	
	T O T A L E euro / m²			7,62	
Nr. 14 AP_ED1.13	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.	1,000	138,36	138,36	---
	I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.				
	Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:				
	Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;				
	UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.				
	Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..				
	Con apertura: - telaio fisso				
	E L E M E N T I:				
	(E) [1C.22.250.0010.h*] Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o ...ermica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..	1,000	138,36	138,36	---
	Con apertura: - telaio fisso				
	di cui MDO/RU= 23.00%; MAT/PR= 56.06%; ATT/AT= 0.00%; m²			138,36	
	Sommano euro			138,36	
	Spese Generali 15.00% * (138.36) euro			20,75	
	Sommano euro			159,11	
	Utili Impresa 10% * (159.11) euro			15,91	
	T O T A L E euro / m²			175,02	
Nr. 15 NP_ED1.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre, specchiature fisse) realizzati con profili in alluminio a taglio termico a giunto aperto, ad elevate prestazioni energetiche, conformi alle normative UNI EN vigenti, completi di ferramenta, vetri, guarnizioni con profondità telaio di 80 mm e anta profondità 86 mm, Verniciatura a polveri poliestere o ossidazione anodica, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore minimo 60 micron (o conforme a norme QUALICOAT/EWAA-EURAS). Il valore deve rispettare i limiti di legge vigenti (es. per il 2026, zona climatica E, si mira a un valore Uw minore o uguale a 1,3 W/mqK, permeabilità all'acqua Classe 4, tenuta all'acqua E1050 resistenza alla spinta del vento classe C5 e dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal produttore del serramento o dal produttore del sistema.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 16 NP_ED1.02	<p>Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Compresi fornitura e posa di falsi telai isolati, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte. Dimensione e tipologia: da cm.210x 90 diviso a quadrotti fissi da cm.40x40.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [R&T sas prev.139/26a] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p ...3.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Dimensione e tipologia: da cm.210x 90 diviso a quadrotti fissi da cm.40x40. di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno</p> <p>(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=0,9+2,10*2) ml</p> <p>(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati</p> <p>di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h</p>	1,000	1'780,00	1'780,00	---
		5,100	18,39	93,79	---
		1,000	32,48	32,48	---
	Sommano euro			1'906,27	
	Spese Generali 15.00% * (1 906.27) euro			285,94	
	Sommano euro			2'192,21	
	Utili Impresa 10% * (2 192.21) euro			219,22	
	T O T A L E euro / cadauno			2'411,43	
Nr. 17 NP_ED1.03	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre, specchiature fisse) realizzati con profili in alluminio a taglio termico a giunto aperto, ad elevate prestazioni energetiche, conformi alle normative UNI EN vigenti, completi di ferramenta, vetri, guarnizioni con profondità telaio di 80 mm e anta profondità 86 mm, Verniciatura a polveri poliestere o ossidazione anodica, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore minimo 60 micron (o conforme a norme QUALICOAT/EWAA-EURAS). Il valore deve rispettare i limiti di legge vigenti (es. per il 2026, zona climatica E, si mira a un valore Uw minore oe/o uguale a 1,3 W/mqK, permeabilità all'acqua Classe 4, tenuta all'acqua E1050 resistenza alla spinta del vento classe C5 e dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal produttore del serramento o dal produttore del sistema.</p> <p>Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.Compresi fornitura e posa di falsi telai isolati, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte. Dimensione e tipologia: da cm.370 x 90 diviso a quadrotti fissi da cm.40x40.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [R&T sas prev.139/26b] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Dimensione e tipologia: da cm.370 x 90 diviso a quadrotti fissi da cm.40x40. di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno</p> <p>(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=0,90*2+3,70*2) ml</p> <p>(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati</p> <p>di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h</p>	1,000	3'080,00	3'080,00	---
		9,200	18,39	169,19	---
		1,000	32,48	32,48	---
	Sommano euro			3'281,67	
	Spese Generali 15.00% * (3 281.67) euro			492,25	
	Sommano euro			3'773,92	
	Utili Impresa 10% * (3 773.92) euro			377,39	
	T O T A L E euro / cadauno			4'151,31	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 18 NP_ED1.04	Dimensione e tipologia: da cm.330 x 90 diviso a quadrotti fissi da cm.40x40. E L E M E N T I: (E) [R&T sas prev.139/26c] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Dimensione e tipologia: da cm.330 x 90 diviso a quadrotti fissi da cm.40x40. di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno	1,000	2'780,00	2'780,00	---
	(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=0,9*2+3,30*2) m1	8,400	18,39	154,48	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	1,000	32,48	32,48	---
	Sommano euro			2'966,96	
	Spese Generali 15.00% * (2 966.96) euro			445,04	
	Sommano euro			3'412,00	
	Utili Impresa 10% * (3 412.00) euro			341,20	
	T O T A L E euro / cadauno			3'753,20	
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre, specchiature fisse) realizzati con profili in alluminio a taglio termico a giunto aperto, ad elevate prestazioni energetiche, conformi alle normative UNI EN vigenti, completi di ferramenta, vetri, guarnizioni con profondità telaio di 80 mm e anta profondità 86 mm, Verniciatura a polveri poliestere o ossidazione anodica, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore minimo 60 micron (o conforme a norme QUALICOAT/EWAA-EURAS). Il valore deve rispettare i limiti di legge vigenti (es. per il 2026, zona climatica E, si mira a un valore Uw minore o/e uguale a 1,3 W/mqK, permeabilità all'acqua Classe 4, tenuta all'acqua E1050 resistenza alla spinta del vento classe C5 e dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal produttore del serramento o dal produttore del sistema. Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.Compresi fornitura e posa di falsi telai isolati, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte. Dimensione e tipologia: da cm.210x250 fissi divisi in 2 parti . E L E M E N T I: (E) [R&T sas prev.139/26d] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p ...Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Dimensione e tipologia: da cm.210x250 fissi divisi in 2 parti . di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno	1,000	1'680,00	1'680,00	---
	(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=2,10*2+2,5*2) m1	9,200	18,39	169,19	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	1,000	32,48	32,48	---
Nr. 19 NP_ED1.05	Sommano euro			1'881,67	
	Spese Generali 15.00% * (1 881.67) euro			282,25	
	Sommano euro			2'163,92	
	Utili Impresa 10% * (2 163.92) euro			216,39	
	T O T A L E euro / cadauno			2'380,31	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 20 NP_ED1.06	sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Dimensione e tipologia: da cm. 80x 80 a vasistas. di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno	1,000	780,00	780,00	---
	(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=0,80*4) ml	3,200	18,39	58,85	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati				
	di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	0,500	32,48	16,24	---
	Sommano euro			855,09	
	Spese Generali 15.00% * (855.09) euro			128,26	
	Sommano euro			983,35	
	Utili Impresa 10% * (983.35) euro			98,34	
	T O T A L E euro / cadauno			1'081,69	
Nr. 21 NP_ED1.07	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre, specchiature fisse) realizzati con profili in alluminio a taglio termico a giunto aperto, ad elevate prestazioni energetiche, conformi alle normative UNI EN vigenti, completi di ferramenta, vetri, guarnizioni con profondità telaio di 80 mm e anta profondità 86 mm, Verniciatura a polveri poliestere o ossidazione anodica, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore minimo 60 micron (o conforme a norme QUALICOAT/EWAA-EURAS). Il valore deve rispettare i limiti di legge vigenti (es. per il 2026, zona climatica E, si mira a un valore Uw minore o uguale a 1,3 W/mqK, permeabilità all'acqua Classe 4, tenuta all'acqua E1050 resistenza alla spinta del vento classe C5 e dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal produttore del serramento o dal produttore del sistema. Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.Compresi fornitura e posa di falsi telai isolati, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte. Dimensione e tipologia: da cm 80x 80 fissi . E L E M E N T I: (E) [R&T sas prev.139/26f] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p ...uttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Dimensione e tipologia: da cm 80x 80 fissi . di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno	1,000	380,00	380,00	---
	(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=0,8*4) ml	3,200	18,39	58,85	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati				
	di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	0,500	32,48	16,24	---
	Sommano euro			455,09	
	Spese Generali 15.00% * (455.09) euro			68,26	
	Sommano euro			523,35	
	Utili Impresa 10% * (523.35) euro			52,34	
	T O T A L E euro / cadauno			575,69	
Nr. 21 NP_ED1.07	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre, specchiature fisse) realizzati con profili in alluminio a taglio termico a giunto aperto, ad elevate prestazioni energetiche, conformi alle normative UNI EN vigenti, completi di ferramenta, vetri, guarnizioni con profondità telaio di 80 mm e anta profondità 86 mm, Verniciatura a polveri poliestere o ossidazione anodica, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore minimo 60 micron (o conforme a norme QUALICOAT/EWAA-EURAS). Il valore deve rispettare i limiti di legge vigenti (es. per il 2026, zona climatica E, si mira a un valore Uw minore o uguale a 1,3 W/mqK, permeabilità all'acqua Classe 4, tenuta all'acqua E1050 resistenza alla spinta del vento classe C5 e dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal produttore del serramento o dal produttore del sistema. Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.Compresi fornitura e posa di falsi telai isolati, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte. Dimensione e tipologia: da cm. 80x220 porta a vetro con serratura e maniglia . E L E M E N T I: (E) [R&T sas prev.139/26g] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p ...+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db. Dimensione e tipologia: da cm. 80x220 porta a vetro con serratura e maniglia . di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno	1,000	1'580,00	1'580,00	---
	A R I P O R T A R E			1'580,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'580,00	
Nr. 22 NP_EDI.08	(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=0,8+2,2*2) ml	5,200	18,39	95,63	---
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati				
	di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	1,000	32,48	32,48	---
	Sommano euro			1'708,11	
	Spese Generali 15.00% * (1 708.11) euro			256,22	
	Sommano euro			1'964,33	
	Utili Impresa 10% * (1 964.33) euro			196,43	
	T O T A L E euro / cadauno			2'160,76	
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre, specchiature fisse) realizzati con profili in alluminio a taglio termico a giunto aperto, ad elevate prestazioni energetiche, conformi alle normative UNI EN vigenti, completi di ferramenta, vetri, guarnizioni con profondità telaio di 80 mm e anta profondità 86 mm, Verniciatura a polveri poliestere o ossidazione anodica, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore minimo 60 micron (o conforme a norme QUALICOAT/EWAA-EURAS). Il valore deve rispettare i limiti di legge vigenti (es. per il 2026, zona climatica E, si mira a un valore Uw minore o uguale a 1,3 W/mqK, permeabilità all'acqua Classe 4, tenuta all'acqua E1050 resistenza alla spinta del vento classe C5 e dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal produttore del serramento o dal produttore del sistema.				
	Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.Compresi fornitura e posa di falsi telai isolati, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte.				
Nr. 23 NP_EDI.09	Dimensione e tipologia: da cm. 157x250 fisso.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [R&T sas prev.139/26h] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p ...ttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.	1,000	1'320,00	1'320,00	---
	Dimensione e tipologia: da cm. 157x250 fisso.				
	di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno	6,570	18,39	120,82	---
	(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=1,57+2,50*2) ml				
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati				
	di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h	1,000	32,48	32,48	---
	Sommano euro			1'473,30	
	Spese Generali 15.00% * (1 473.30) euro			221,00	
Nr. 23 NP_EDI.09	Sommano euro			1'694,30	
	Utili Impresa 10% * (1 694.30) euro			169,43	
	T O T A L E euro / cadauno			1'863,73	
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre, specchiature fisse) realizzati con profili in alluminio a taglio termico a giunto aperto, ad elevate prestazioni energetiche, conformi alle normative UNI EN vigenti, completi di ferramenta, vetri, guarnizioni con profondità telaio di 80 mm e anta profondità 86 mm, Verniciatura a polveri poliestere o ossidazione anodica, colore RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore minimo 60 micron (o conforme a norme QUALICOAT/EWAA-EURAS). Il valore deve rispettare i limiti di legge vigenti (es. per il 2026, zona climatica E, si mira a un valore Uw minore o uguale a 1,3 W/mqK, permeabilità all'acqua Classe 4, tenuta all'acqua E1050 resistenza alla spinta del vento classe C5 e dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal produttore del serramento o dal produttore del sistema.				
	Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.Compresi fornitura e posa di falsi telai isolati, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte.				
	Dimensione e tipologia: da cm. 123x250 fisso.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [R&T sas prev.139/26i] Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (finestre, p ...ttore del sistema.Vetrazione 33.1+15 warm edge gas Argon+ 33.1 BE1.0 36db.	1,000	1'140,00	1'140,00	---
	Dimensione e tipologia: da cm. 123x250 fisso.				
	di cui MDO/RU= 25.00%; MAT/PR= 60.00%; ATT/AT= 10.00%; cadauno	7,460	18,39	137,19	---
	(E) [R&T sas prev.139/26m] Falsi telai isolati da murare (qt=1,23*2+2,5*2) ml				
	(E) [LOM252.RU.00.00.00.0005.-*] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ...ermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore				
	A R I P O R T A R E			1'277,19	

