



Cambiago - Città metropolitana di Milano

Ristrutturazione auditorium Via Vittorio Veneto Cambiago (MI)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ELETTRICO

Committente: Stucchi Servizi Ecologici S.r.l.

Data: 26/08/2026



Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				U.m.	Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso			unitario [1]	TOTALE
		PRESE E VIE CAVI								4 622.98
10	LOM261. OC.EEA. Pa02.G82 31.Za001. 1000.-	OPERA: Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. OP Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. RM Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare LV Posa.					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			14.00					14.00		
		SOMMANO 1 cad								
								14.00	12.29	172.06
11	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 35.Za001. 0275.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			7.00					7.00		
		SOMMANO 1 cad								
								7.00	59.49	416.43
12	LOM261. OC.EEA. Pa02.G82 31.D0000 .0000.f	OPERA: Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. OP Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. RM Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete LV Posa.					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	25.75	25.75

13	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 35.Za001. 0505.-	<p>OPERA: Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 corrente nominale interruttore [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci.</p> <p>LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 corrente nominale interruttore [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo.</p> <p>RM Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 corrente nominale interruttore [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			2.00					2.00		
		SOMMANO 1 cad						2.00	78.08	156.16
14	LOM261. OC.EEA. Pa01.H09 27.Za001. 0000.-	<p>OPERA: Switch di rete, per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 potenza massima con 8 dispositivi POE-AF collegati [W] = 15,4 potenza massima con 4 dispositivi POE-AT collegati [W] = 30; n° porte fast ethernet [-] = 8 n° slot mini GBIC/SFP [-] = 2 n° porte giga ethernet [-] = 2. Incluso: slot mini-GBIC / SFP.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con 2 delle porte che supporta velocità di trasmissione dati [Mbps] = 10/100/1000, supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex/full-duplex per tutte le porte 10Base-T/100Base-TX e 1000Base-T, previene la perdita di pacchetti con la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso di frame a pausa IEEE 802.3x (full-duplex), controllo di sicurezza tramite collegamento di indirizzo MAC e filtraggio TCP e UD, supporta QoS per assegnare priorità bassa/alta su ogni porta, IGMP snooping per un migliore controllo dei flussi multicast, funzionalità port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. OP Switch di rete, per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 potenza massima con 8 dispositivi POE-AF collegati [W] = 15,4 potenza massima con 4 dispositivi POE-AT collegati [W] = 30; n° porte fast ethernet [-] = 8 n° slot mini GBIC/SFP [-] = 2 n° porte giga ethernet [-] = 2. Incluso: slot mini-GBIC / SFP.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con 2 delle porte che supporta velocità di trasmissione dati [Mbps] = 10/100/1000, supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex/full-duplex per tutte le porte 10Base-T/100Base-TX e 1000Base-T, previene la perdita di pacchetti con la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso di frame a pausa IEEE 802.3x (full-duplex), controllo di sicurezza tramite collegamento di indirizzo MAC e filtraggio TCP e UD, supporta QoS per assegnare priorità bassa/alta su ogni porta, IGMP snooping per un migliore controllo dei flussi multicast, funzionalità port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare.</p> <p>RM Switch di rete per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 potenza massima con 8</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	734.23	734.23
15	LOM261. OC.EEA. Pa02.G82 31.Za001. 1280.-	<p>OPERA: Presa, utente.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: presa utente MT-RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. OP Presa, utente.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: presa utente MT-RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero.</p> <p>RM Presa utente</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: presa utente MT-RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero</p> <p>LV Posa.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			3.00					3.00		
		SOMMANO 1 cad						3.00	91.51	274.53

16	LOM261. OC.EEA. Pa01.G09 40.Za001. 0000.-	<p>OPERA: Reattore, dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 potenza [W] = 2x18/36.</p> <p>LAVORO: Installazione. OP Reattore, dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 potenza [W] = 2x18/36.</p> <p>RM Reattore dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 potenza [W] = 2x18/36</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			8.00					8.00		
		SOMMANO 1 cad						8.00	136.53	1 092.24
17	LOM261. OC.EEA. Ma51.G8 237.Za00 1.1030.-	<p>OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti.</p> <p>LAVORO: Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo.</p> <p>RM Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo</p> <p>LV Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			3.00					3.00		
		SOMMANO 1 cad						3.00	28.99	86.97
18	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 06.Za001. 1750.-	<p>OPERA: Pulsante; funzione: comando ed arresto di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente. OP Pulsante; funzione: comando ed arresto di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente.</p> <p>RM Pulsante; finitura: colore rosso; funzione: comando ed arresto di emergenza. Componenti: spia di segnalazione, quadro di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	164.31	164.31
19	LOM261. OC.EEA. Pa01.H82 04.Za001. 0000.a	<p>OPERA: Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 frequenza [GHz] = 9,9.</p> <p>LAVORO: Installazione</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale. OP Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 frequenza [GHz] = 9,9.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale.</p> <p>RM Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 frequenza [GHz] = 9,9</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale</p> <p>LV Installazione</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			6.00					6.00		
		SOMMANO 1 cad						6.00	250.05	1 500.30

47	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 06.Za001. 0000.-	<p>OPERA: Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti.</p> <p>LAVORO: Installazione. OP Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti.</p> <p>RM Pulsante a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
		SOMMANO 1 cad						0.00	10.34	0.00
48	LOM261. 1E.13.07 0.0110	Ronzatore modulare da installare in quadri modulari, funzionante in c.a. 12/24/220 V					cad			
		MISURAZIONI:								
		SOMMANO cad						0.00	27.53	0.00
		QUADRO ELETTRICO AVQ								1 036.22
20	LOM261. OC.EEA. Pa01.G74 36.Ca000 .0330.-	<p>OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. OP Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera.</p> <p>RM Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	61.15	61.15
21	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 05.Za001. 0200.a	<p>OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interrizione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4.</p> <p>LAVORO: Installazione OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interrizione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4.</p> <p>RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interrizione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	168.41	168.41
22	LOM261. 1E.03.03 0.0270.s	<p>Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie:</p> <p>- tetrapolare 80 A - sensibilità 0,3+0,5 A</p>					cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO cad						1.00	158.19	158.19

23	LOM261. OC.EEA. Pa01.G76 20.Za001. 0435.-	<p>OPERA: Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. OP Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota.</p> <p>RM Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	614.04	614.04
24	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 45.Za001. 0000.b	<p>OPERA: Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 + 125 tensione cc [V] = 110 + 415.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 + 125 tensione cc [V] = 110 + 415.</p> <p>RM Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 + 125 tensione cc [V] = 110 + 415</p> <p>LV Posa.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	34.43	34.43
		QUADRO ELETTRICO GENERALE								4 309.71
25	LOM261. OC.EEA. Pa01.G74 36.R0000 .0500.p	<p>OPERA: Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 + 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. OP Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 + 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439.</p> <p>RM Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 + 630. Componenti: telaia interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	664.37	664.37

26	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 05.Za000. 0255.I	<p>OPERA: Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni.</p> <p>LAVORO: Installazione OP Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni.</p> <p>RM Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	448.39	448.39
27	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 56.Za001. 0000.-	<p>OPERA: Analizzatore di rete; precisione [%] = 1 consumo [VA] = 5; n° digit (misure di energia) [-] = 6 n° digit (misure istantanee) [-] = 3. Incluso: contenitore plastico.</p> <p>LAVORO:</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase. OP Analizzatore di rete; precisione [%] = 1 consumo [VA] = 5; n° digit (misure di energia) [-] = 6 n° digit (misure istantanee) [-] = 3. Incluso: contenitore plastico.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase.</p> <p>RM Analizzatore di rete; precisione [%] = 1 consumo [VA] = 5; n° digit [-] = 6 n° digit [-] = 3. Incluso: contenitore plastico</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase</p> <p>LV1</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	393.84	393.84
28	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 05.Za001. 0140.c	<p>OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 6 corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4.</p> <p>LAVORO: Installazione OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 6 corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4.</p> <p>RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 6 corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	108.36	108.36

[illegible]

[illegible]

		MISURAZIONI:								
			2.00					2.00		
		SOMMANO 1 cad						2.00	62.73	125.46
35	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 05.Za001. 0250.e	OPERA: Interruttore, differenziale; geometria: modulare scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. OP Interruttore, differenziale; geometria: modulare scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. RM Interruttore differenziale; geometria: modulare scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei LV Installazione.								
							1 cad			
		MISURAZIONI:								
			6.00					6.00		
			7.00					7.00		
		SOMMANO 1 cad						13.00	66.20	860.60
36	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 05.Za001. 0255.c	OPERA: Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. LAVORO: Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. OP Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. RM Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei LV Installazione.								
							1 cad			
		MISURAZIONI:								
			5.00					5.00		
		SOMMANO 1 cad						5.00	65.00	325.00

37	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 27.Za001. 2250.-	<p>OPERA: Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 1NA. Incluso: contenitore plastico.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. OP Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 1NA. Incluso: contenitore plastico.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN.</p> <p>RM Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 1NA. Incluso: contenitore plastico</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN</p> <p>LV Installazione.</p>						1 cad			
		MISURAZIONI:									
			2.00						2.00		
		SOMMANO 1 cad							2.00	45.54	91.08
38	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 05.Za000. 1435.-	<p>OPERA: Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico; corrente nominale [A] = 16. Incluso: scatola in materiale plastico.</p> <p>LAVORO: Installazione</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, con sonda esterna. OP Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico; corrente nominale [A] = 16. Incluso: scatola in materiale plastico.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, con sonda esterna.</p> <p>RM Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico; corrente nominale [A] = 16. Incluso: scatola in materiale plastico</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, con sonda esterna</p> <p>LV Installazione.</p>						1 cad			
		MISURAZIONI:									
			1.00						1.00		
		SOMMANO 1 cad							1.00	252.99	252.99
39	LOM261. OC.EEA. Pa01.G09 05.Za000. 1000.a	<p>OPERA: Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 potenza [VA] = 10 configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. OP Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 potenza [VA] = 10 configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN.</p> <p>RM Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 potenza [VA] = 15 configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN</p> <p>LV Installazione.</p>						1 cad			
		MISURAZIONI:									
			1.00						1.00		
		SOMMANO 1 cad							1.00	39.52	39.52
		CAVETTERIA									4 677.50
40	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 24.Sc009. 0605.-	<p>OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.</p> <p>RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica</p> <p>LV Posa.</p>						1 m			
		MISURAZIONI:									
				450.00					450.00		
		SOMMANO 1 m							450.00	3.31	1 489.50

41	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 24.Sc009. 0610.-	<p>OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P.</p> <p>RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica</p> <p>LV Posa.</p>					1 m			
		MISURAZIONI:								
				300.00				300.00		
		SOMMANO 1 m						300.00	3.91	1 173.00
42	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 24.Sc009. 0690.-	<p>OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.</p> <p>RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica</p> <p>LV Posa.</p>					1 m			
		MISURAZIONI:								
				30.00				30.00		
		SOMMANO 1 m						30.00	23.71	711.30
43	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 24.Sc009. 0730.-	<p>OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.</p> <p>RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica</p> <p>LV Posa.</p>					1 m			
		MISURAZIONI:								
				20.00				20.00		
		SOMMANO 1 m						20.00	8.91	178.20
44	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 24.Sc009. 0735.-	<p>OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P.</p> <p>RM Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica</p> <p>LV Posa.</p>					1 m			
		MISURAZIONI:								
				50.00				50.00		
		SOMMANO 1 m						50.00	14.74	737.00
45	LOM261. OC.EEA. Pa02.H74 55.Sc000. 0005.-	<p>OPERA: Cavo, FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Cavo, FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato.</p> <p>RM Cavo FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH</p> <p>LV Posa.</p>					1 m			
		MISURAZIONI:								
				100.00				100.00		
		SOMMANO 1 m						100.00	2.61	261.00

[illegible]

				300.00				300.00		
		SOMMANO 1 m						300.00	5.46	1 638.00
52	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 27.D0000 .0255.-	<p>OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 larghezza [mm] = 80 altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. OP Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 larghezza [mm] = 80 altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55.</p> <p>RM Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 larghezza [mm] = 80 altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55</p> <p>LV Posa.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			40.00					40.00		
		SOMMANO 1 cad						40.00	15.16	606.40
53	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 27.Ca000 .0015.-	<p>OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati.</p> <p>LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati.</p> <p>RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati</p> <p>LV Posa.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			17.00					17.00		
		SOMMANO 1 cad						17.00	4.95	84.15
54	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 27.D0000 .0260.-	<p>OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 larghezza [mm] = 110 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. OP Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 larghezza [mm] = 110 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55.</p> <p>RM Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 larghezza [mm] = 110 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55</p> <p>LV Posa.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			3.00					3.00		
		SOMMANO 1 cad						3.00	16.46	49.38
55	LOM261. OC.EEA. Pa02.G76 05.Za001. 0010.-	<p>OPERA: Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. OP Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda.</p> <p>RM Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda</p> <p>LV Posa.</p>					1 m			
		MISURAZIONI:								
			100.00					100.00		
		SOMMANO 1 m						100.00	3.80	380.00

56	LOM261. OC.EEA. Pa02.G76 15.Sb003 .0000.-	OPERA: Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. OP Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. RM Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente LV Posa.						1 cad			
		MISURAZIONI:									
			1.00					1.00			
		SOMMANO 1 cad						1.00	46.54	46.54	
57	LOM261. OC.EEA. Pa02.G76 15.Za001. 0010.-	OPERA: Piastra equipotenziale. Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16. LAVORO: Posa. OP Piastra equipotenziale. Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16. RM Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16 LV Posa.						1 cad			
		MISURAZIONI:									
			1.00					1.00			
		SOMMANO 1 cad						1.00	164.27	164.27	
		ILLUMINAZIONE									13 142.72
1	LOM261. OC.EEA. Pa01.G82 10.Za001. 0500.-	OPERA: Corpo illuminante, led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 temperatura [K] = 4000 flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna. OP Corpo illuminante, led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 temperatura [K] = 4000 flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna. RM Corpo illuminante led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 temperatura [K] = 4000 flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. Componenti: lampada led, diffusore, corpo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna LV Installazione.						1 cad			
		MISURAZIONI:									
		LITIO SMALL 1141 LED 50W CLD RAL7021	2.00					2.00			
		SOMMANO 1 cad						2.00	431.40	862.80	
2	LOM261. 1E.06.06 0.0100.a	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio stampato in un pezzo unico, riflettore in acciaio bianco verniciato, schermo diffusore in materiale policarbonato rigato internamente, liscio esternamente, infrangibile ed autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w						cad			
		MISURAZIONI:									
		OBLO J 745 LED 19W CLD-E BIANCO	1.00					1.00			
		SOMMANO cad						1.00	152.41	152.41	

3	LOM261. OC.EEA. Pa02.G74 42.Za001. 0000.-	<p>OPERA: Centrale di controllo, DALI; funzione: controllo dell'apparecchio; impiego: segnaletica di emergenza a led.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: sistema con protocollo DALI. OP Centrale di controllo, DALI; funzione: controllo dell'apparecchio; impiego: segnaletica di emergenza a led.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: sistema con protocollo DALI.</p> <p>RM Centrale di controllo DALI; funzione: controllo dell'apparecchio; impiego: segnaletica di emergenza a led</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: sistema con protocollo DALI</p> <p>LV Posa.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			1.00					1.00		
		SOMMANO 1 cad						1.00	99.70	99.70
4	LOM261. 1E.06.06 0.0140.e	<p>Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in polycarbonato trasparente, prismaticizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:</p> <p>- bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm</p>					cad			
		MISURAZIONI:								
		Madrid INFINITY	17.00			1.923		32.69		
		SOMMANO cad						32.69	180.57	5 902.83
5	LOM261. OC.EEA. Pa01.L97 82.Sa000 .0000.-	<p>OPERA: Sospensione di lega alluminio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione illuminazione a fluorescenza; reazione al fuoco [classe] = 1.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. OP Sospensione di lega alluminio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione illuminazione a fluorescenza; reazione al fuoco [classe] = 1.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata.</p> <p>RM Sospensione di lega alluminio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione illuminazione a fluorescenza; reazione al fuoco [classe] = 1</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata</p> <p>LV Installazione.</p>					1 cad			
		MISURAZIONI:								
			17.00					17.00		
			5.00					5.00		
		SOMMANO 1 cad						22.00	19.79	435.38

[illegible]

[illegible]