



Cambiago - Città metropolitana di Milano

Ristrutturazione auditorium Via Vittorio Veneto Cambiago (MI)

ELENCO PREZZI IMPIANTO MECCANICO E IDRICO

Committente: Stucchi Servizi Ecologici S.r.l.

Data: 26/08/2026



Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0250.-	<p>OPERA: Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>OP1 Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico.</p> <p>RM2 Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico</p> <p>LV1 Installazione</p>	cad	€ 7,924.18
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0000.-	<p>OPERA: Sistema multi-split, unità aria primaria; geometria: da incasso a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 portata a velocità alta [m³/h] = 500. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p>	cad	€ 3,753.39
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0060.-	<p>OPERA: Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 spessore [mm] = 1.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante.</p> <p>OP1 Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 spessore [mm] = 1.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante.</p> <p>RM2 Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 spessore [mm] = 1</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante</p> <p>LV1 Posa.</p>	m	€ 7.60
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0055.-	<p>OPERA: Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 spessore [mm] = 1,5.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC).</p> <p>OP1 Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 spessore [mm] = 1,5.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC).</p> <p>RM2 Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 spessore [mm] = 1,5</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC)</p> <p>LV1 Posa.</p>	m	€ 15.10
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0065.-	<p>OPERA: Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 spessore [mm] = 1.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante.</p> <p>OP1 Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 spessore [mm] = 1.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante.</p> <p>RM2 Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 spessore [mm] = 1</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante</p> <p>LV1 Posa.</p>	m	€ 8.58
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0020.-	<p>OPERA: Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 spessore lamiera 2 [mm] = 10 diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi.</p> <p>LAVORO: Posa.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse).</p>		
	Canali DN 125	kg	€ 6.85
	Canali DN 160	kg	€ 6.85
	Canali DN 355	kg	€ 6.85
	Canali DN 250	kg	€ 6.85
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.D0000.0000.-	<p>RM Bocchetta di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m³/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare</p>	cad	€ 26.72

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0000.-	<p>OPERA: Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: da interno.</p>	cad	€ 5,714.44
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0050.-	<p>OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello lavatoio; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni.</p> <p>LAVORO: Montaggio.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2.</p>	cad	€ 142.08
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0005.-	<p>OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p>	cad	€ 305.93
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0005.-	<p>OPERA: Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p>	cad	€ 213.51
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0005.-	<p>OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza.</p>	cad	€ 597.01
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0080.-	<p>PERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2.</p> <p>LAVORO: Posa.</p>	m	€ 5.34
			TOTALE